



wAppLoxx Pro-väggläsaren utökar användningsområdet för det digitala tillträdessystemet att även omfatta lås- och styrteknik. Elektronisk dörröppnare, motoriserade lås, elektroniska skåp och grindar: Väggläsaren kontrollerar alla viktiga tillträdespunkter tillförlitligt. Det lilla extra mervärdet: Som en del av wAppLoxx Pro Plus-systemet kan väggläsaren nås via en app - det innebär att t.ex. elektroniska garageportar eller motoriserade lås som redan har installerats kan appstyras smart närsomhelst, även när du är på resande fot*. Den högkvalitativa, reptåliga glasfronten identifierar tillträdesbehörigheter genom att scanna låsmediet och ge användaren återkoppling med visuell och akustisk signalering.

Tekniker

- Perfekt för styrning av elektroniska dörr- och portdrivningar, dörrsumrar, hissar, skåp, rullgaller, vändkors
- Wall Reader som RFID-läsare med krypterad BUSS-anslutning till styrenheten (wAppLoxx Pro Bridge Box)
- Högt manipulationsskydd med separat läs- och styrenhet
- Krypterad AES 128-bitars dataöverföring mellan wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box och Control
- Wall Reader: Elegant svart design med reptåligt kvalitetsglas i robust metallhölje
- Extern ingång på Bridge Box möjliggör reläkoppling t.ex. för strömbrytare, knappar ...
- Fler bygglingsinställningar som t.ex. styrning av 2:a relä vid sabotage, ljudlöst Wall Reader-läge, impuls, fördröjning...
- Industrial Bridge Box-variant (standard ELS TK PC-hölje) för kommersiell användning med skyddsklass IP66
- Wall reader: Vädertålig tack vare IP 67
- På- och avlarmning av inbrottslarmsystem

4043158177978

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 2 von 2

Tekniska data - 4043158177978

Artikelvikt	1.134 kg
Bredd	119 mm
Djup	20 mm
Färg	svart
Höjd	97 mm
Låsningenheter	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Max. drifttemperatur	70 °C
Min. drifttemperatur	-20 °C
Monteringstyp	Overflademonteret
Product security update min until	2030-12-31
Programmering 1	Programmering / systemadministration via wAppLoxx Pro Control
Standalone	Nej
Trådlöst ansluten	Ja
VdS-klass	uden

Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Industriell Intrång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BBI-I
Artikelvikt	0.28 kg
Färg	vit
Mått	130 x 95 x 57 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Radiofrekvens	868.3 MHz
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V
EAN	4043158169508

Tekniska data - WLX Pro väggläsare IP67 svart

Artikelvikt	0.56 kg
Höjd	70 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Min. drifttemperatur utomhus	-25 °C
Mått	119 x 97 x 20 mm
Skyddsklass IP	67
EAN	4043158152982