

ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 1 von 3



Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av människa / djur / fordon
Antal användare	3
Antal förinställningar	3
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.65 kg
Automatisk bländarstyrning	Ja
Bashändelse	Hårdvaruobjektdetektering + rörelsemask
Bildinspelare	1/2.8" CMOS
Bländare	F2.0
Bredd	160 mm
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Djup	210 mm
Enhetens design	PTZ
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Färg	vit
För-/efterlarmsminne	upp till 3 sek.
Horisontell betraktelsevinkel	82 °
Högtalare	Ja
Höjd	120 mm
Höljets material	Plastic
IR vridbart filter	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	20 m

ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 2 von 3

Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Inspelningslägen	Rörelsedetektering / Manuell
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	Smartvest Funk-System
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibilitet	Smartvest-radiosystem
Kontakttyp	DC-kontakt: 3,5 x 1,35mm
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Känslighet	-90 dBm
Lagringsmedium	Micro-SD (upp till 128GB)
Larmgivning	Push notification/ E-post
Ljudhastighet	16 Kbit/s
Ljudingång	mikrofon
Ljudkompression	AAC
Ljudutgång	högtalare
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	Full HD (1080p) @ 15fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	20
Minneskapacitet	128
Mått	210 x 120 x 160 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Nätverksanslutning	RJ-45-kontakt (10/100 Mbps)
Nätverksanslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Optisk våglängd	940
Privatzoner	40x24 rutnät
Programvara	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Radio functions	People recognition, Animal recognition, 2-way audio, Pan-tilt, Zoom, Night vision
Samtidig nätverksåtkomst	3
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	5 V
Strömförbrukning	4 W

ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Art.-Nr. PPIC42520

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS WLAN panorerings- och lutningsbar kamera för utomhusbruk

Strömförsörjning	Nätaggregat
Styrbar med app	Ja
Trådlös räckvidd	beroende på lokala förhållanden: 10-30 m
Trådlöst ansluten	Ja
Upplösningssätt	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Vertikal synvinkel	43 °
Video Bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264
Vitbalans	AWB
Vridnings-/lutningsområde	270 ° Horisontell / 90 ° Vertikal
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm