



Det kan inte vara enklare

Letar du efter en övervakningskamera som fungerar utan internet, WLAN, dator och mobiltelefon? Redo på några sekunder och extremt lätt att använda? Då är ABUS EasyLook BasicSet precis rätt för dig.

Setet består av en övervakningskamera och en flexibel, kompakt 7-tums bildskärm. Den ger tillförlitlig videoövervakning dag och natt och utför sina tjänster utan internet/WLAN, utan app och utan separata enheter som en smartphone. En praktisk lösning för både unga och gamla, eftersom båda komponenterna i setet endast behöver elektricitet; videodata och inställningar krypteras säkert och överförs snabbt via radio. Setet kan när som helst utökas till upp till 4 kameror.

Är en önskad inkräktare på fri fot eller är det bara paketbudet som står vid dörren? Kamerans smarta rörelsedetektering upptäcker människor och djur på ett tillförlitligt sätt. Bildskärmen avger då en signal och visar direkt vad som händer. Det är bara att trycka på skärmen - och du kan svara via kameran, så att ytterdörren i tveksamma fall förblir stängd. Övrigt: Kameran ignorerar oviktiga rörelser av t.ex. löv i vinden eller värmestrålning från värmare.

Använd vid behov bildskärmen trådlöst under en kort tid och placera den där den behövs. Dessutom är den mycket praktisk: Setet är redo att användas på några sekunder - det är bara att sätta på kameran och bildskärmen - och den första livebilden kan ses. Därefter är det lika enkelt att göra personliga inställningar via skärmen.

## Tekniker

- Trådlöst set av övervakningskamera och bärbar bildskärm med pekskärm; lång räckvidd, tillförlitlig rörelsedetektering, larm- och inspelningsläge, intercomfunktion, mörkerseende, maskering av privata zoner och mycket mer
- Mycket enkel att använda utan extra enheter, utan internet/WLAN (sätt på kameran, slå på bildskärmen, efter några sekunder kan du se den första livebilden; lättförståelig användarmeny för personliga inställningar)

- Både utom- och inomhus upptäcker övervakningskameran människor/djur på ett tillförlitligt sätt tack vare den smarta rörelsedetekteringen (rörelsedetektor/passiv infraröd sensor, kort PIR, upptäcker värme; programvaran analyserar rörelser parallellt)
- Omedelbar och automatisk omkoppling av bildskärmen till larm- och inspelningsläge (sirenljudet på bildskärmen kan slås på/av vid behov; sätt in ett kommersiellt tillgängligt microSD-kort med upp till 128 GB för lagring)
- Flexibel bildskärm med högkvalitativ, kapacitiv 7-tums färgskärm; för visning av livebilder och inspelningar (ca 2 timmar i batteriläge vid behov) och för intercom (tvåvägsljud via högtalare och mikrofon)
- Personliga inställningar via pekskärmen; avaktivera ljud/ljud för inspelningar (DSGVO/dataskyddskompatibel), bildområden med/utan detektering, scheman, sekretesszoner
- Klar nattsyn i svartvitt (via infraröd LED) på upp till 15 meter, 3-megapixel kameraupplösning, zoomfunktion, 82 graders synvinkel, kamerans skyddsklass IP66 (väderbeständig, skydd mot starka vattenstrålar, dammtät)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 kameror (ytterligare en kamera för ABUS EasyLook BasicSet)
- Inga ytterligare kostnader (ingen prenumeration, inget moln)

## Tekniska data - ABUS EasyLook BasicSet

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Användningsområden     | Utomhus                                                        |
| Artikelprogram         | Komfort                                                        |
| Artikelvikt            | 1.05 kg                                                        |
| Bildskärmsdiagonal     | 7 in                                                           |
| Location               | Interior, Outdoor use                                          |
| Maxantal videoingångar | 4                                                              |
| Radio functions        | People recognition, Zoom, Intercom (2-way audio), Night vision |
| Strömförsörjning       | Nätaggregat                                                    |
| Styrbar med app        | Nej                                                            |
| Videosystem            | Fristående                                                     |
| WEEE-grupp             | 09                                                             |

## Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Anslutningar              | Effekt: DC-kontakt / USB 2.0     |
| Antal kanaler             | 4                                |
| Artikelprogram            | Komfort                          |
| Batteri - antal           | 2                                |
| Batteri - batteridrift    | Ja                               |
| Batteri - drifttid        | Upp till 2 h                     |
| Batteri - fastinstallerat | Ja                               |
| Batterityp                | 5200mAH uppladdningsbart batteri |
| Bildskärmsdiagonal        | 7 in                             |
| Frekvensområde            | 2,403 - 2,478 GHz                |
| Färg                      | Svart                            |
| Högtalare                 | Ja                               |

## Tekniska data - ABUS EasyLook Monitor

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Höljets material                                  | Plastikowy                           |
| Inspelningslägen                                  | Tidsschema, rörelsedetektering, larm |
| Kanalbredd                                        | 20/40 MHz                            |
| Kompatibel med Secvest                            | Nej                                  |
| Kompatibel med Smartvest                          | Nej                                  |
| Kompatibel med wAppLoxx                           | Nej                                  |
| Kontakttyp                                        | DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm             |
| Kryptering                                        | WPA2                                 |
| Känslighet                                        | -88 dBm                              |
| Lagringsmedium                                    | MicroSD klass 10 (max. 128 GB)       |
| Larmgivning                                       | Akustisk varningssignal              |
| Max. drifttemperatur                              | 40 °C                                |
| Mikrofon                                          | Ja                                   |
| Min. drifttemperatur                              | 0 °C                                 |
| Modulering                                        | DSSS , OFDM                          |
| Monitortyp                                        | 7" kapacitiv pekskärm                |
| Mått                                              | (B x L x H) 199 x 32 x 123 mm        |
| Språk OSD                                         | DE, GB, FR, NL, DK, IT               |
| Spänningsförsörjning DC                           | 12 V                                 |
| Strömförbrukning                                  | 8.4 W                                |
| Trådlös räckvidd                                  | (Beroende på installation) 20 - 50 m |
| Upplösning                                        | 1024 x 600p                          |
| Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera | 3MP @15 fps                          |
| Upplösningssätt                                   | 3 MP (2304 x 1296)                   |
| Videokomprimering                                 | H.264+                               |
| Vyer                                              | 1 / 4 (Quad)                         |
| Överföringseffekt                                 | 20 dBm                               |
| Överföringskanaler                                | 13                                   |
| EAN                                               | 4043158205305                        |

## Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Artikelprogram                | Komfort                      |
| Bashändelse                   | PIR & Software + Motion Mask |
| Bildinspelare                 | 1/3" CMOS                    |
| Brännvidd                     | 4 mm                         |
| Dag-/nattomställning          | Auto                         |
| Frekvensområde                | 2,403 - 2,478 GHz            |
| Färg                          | Svart                        |
| Horisontell betraktelsevinkel | 82 °                         |

## Tekniska data - ABUS EasyLook Kamera

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Högtalare                         | Ja                                   |
| Höljets material                  | Plastikowy                           |
| IR vridbart filter                | Ja                                   |
| IR-LED                            | Ja                                   |
| IR-räckvidd (upp till)            | 15 m                                 |
| Kanalbredd                        | 20 MHz                               |
| Kompatibel med                    | PPDF17000                            |
| Kompatibel med Secvest            | Nej                                  |
| Kompatibel med Smartvest          | Nej                                  |
| Kompatibel med wAppLoxx           | Nej                                  |
| Kontakttyp                        | DC-kontakt: 5,5 x 2,1 mm             |
| Kryptering                        | WPA2                                 |
| Känslighet                        | -88 dBm                              |
| Max. drifttemperatur              | 50 °C                                |
| Max. luftfuktighet                | 90 %                                 |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 2312 x 1296 @15fps                   |
| Mikrofon                          | Ja                                   |
| Min. belysning (IR)               | 0.1 lx                               |
| Min. belysning (färg)             | 1 lx                                 |
| Min. drifttemperatur              | -10 °C                               |
| Min. luftfuktighet                | 30                                   |
| Mått                              | (B x L x H) 61 x 161 x 77 mm         |
| Optisk våglängd                   | 940                                  |
| PIR-betraktelsevinkel             | 85 °                                 |
| PIR-räckvidd                      | 8 m                                  |
| Privatzoner                       | 4                                    |
| Skyddsklass IP                    | 66                                   |
| Spänningsförsörjning DC           | 12 V                                 |
| Strömförbrukning                  | 3.6 W                                |
| Trådlös räckvidd                  | (Beroende på installation) 20 - 50 m |
| Upplösningssätt                   | 2312 x 1296 (3MP)                    |
| Vertikal synvinkel                | 42 °                                 |
| Video Bitrate                     | 2Mbps                                |
| Videokomprimering                 | H.264+                               |
| Vitbalans                         | Auto                                 |
| Överföringseffekt                 | 20 dBm                               |
| EAN                               | 4043158222340                        |