

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 1 von 3



En för alla

Inspelaren är perfekt för hybridanvändning, dvs. samtidig användning av analoga HD- och IP-kameror. Detsamma gäller för blandning av nya och befintliga kameror på plats. Den går att placera flexibelt och sparar av när det behövs.

Videoinspelaren spelar in videodata från upp till 6 anslutna kameror - integrera bara en vanlig 3,5"-hårddisk (tillbehör) så är du igång. Var och en av de 4 analoga HD-kanalerna kan konverteras till en extra kanal för IP-kameror med ett klick, om det behövs. Praktisk också: Inspelaren kan placeras där den behövs i serverskåp eller helt enkelt vid den monitor som styr den. En mycket bra bas för att skapa ett flexibelt och professionellt övervakningssystem.

Access till alla funktioner via etablerat användargränssnitt även på distans med Internet. Smarta lägen ger dig snabb och effektiv sökning efter scener. Kraftig datakomprimering ger effektiv minnesanvändning. På så vis går det att spela in behovsanpassat enligt konfiguration i veckor och månader resp. med manuell trigging eller rörelsedetektering. Även driftsättningen är slimmad: Anslut inspelaren till företags- resp. hemnätverk n och hämta användargränssnittet via dator och webbläsare eller anslut den bara till separat monitor - den första livebilden från kamerorna kommer upp strax efter. Individuella inställningar går också snabbt.

Användare av ABUS Link Station-appen får push-notis när systemet är igång på nätverket och får triggat rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Sparar tillförlitligt av videodata från upp till 4 analoga HD-kameror plus 2 IP-kameror (2 resp. upp till 4 Megapixel); stöder samtidig visning av flera livestreams på monitor (Multi-View)
- Integrering av kameror från olika tillverkare om det behövs; även suverän för eftermontering/komplettering i äldre system (stöder TVI, AHD, CVI och CVBS); alla 6 kanaler kan användas med Ip-kameror, om det behövs
- Hittar snabbt scenen du söker med överskådlig uppspelningsvy; lagrar upp till 10 TB på en 3,5"-HDD/-hårddisk (tillbehör); kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Slimmad driftsättning på bara några minuter direkt på monitor eller PC/webbläsare med kostnadsfria ABUS IP Installer-Software (söker av nätverket map. IP-adresser för anslutna enheter)
- Etablerat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, tidsscheman etc.); larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmindikering (On-Screen-Display/OSD-signal), mail och/eller push-notis på appen
- Smidig integrering i serverskåp (standardhöjd 1U) med hyllplan (tillbehör); placera på plan yta om det behövs, t.ex. nära monitorn där användarna styr inspelaren (tyst drift utan fläkt)

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 2 von 3

- Praktisk administrering av flera inspelare på central PC med gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1.024-kameror, vid behov med teknikmix (IP, analog HD)
- Smidig mobilaccess av livestreams och uppspelningar med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.08 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx
Batteri - antal	1
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.9 kg
Djup	240 mm
Effekt	14 W
Enhetens design	diverse
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	se kompatibilitetslistan
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ljudutgång	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Maxantal videoingångar	4
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33602

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	14 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	8
Stödda webbläsare	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Totalt antal videokanaler	6
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	4MPx Stream: 4MPx @ 15fps, 2MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 3MPx Stream: 3MPx / 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps 2MPx Stream: 2MPx / 1MPx @ 15fps, WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps 1MPx Stream: 1MPx / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30 fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09