

2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 1 von 4



Mini Dome-kamera med kraftfulla funktioner

Tidsbesparande anslutning, diskret övervakning, smart lagring

Kostnadsbesparande PoE-teknik

För företagslokaler, affärer, kontor eller hem: 2MPx IP PoE Mini Dome-kameran är idealisk för både inomhus- och utomhusbruk. Designen är idealisk för diskret övervakning från taket. Strömmen kan levereras via nätverkskabel, t.ex. från routern eller en inspelare (PoE), vilket underlättar på svåråtkomliga installationsplatser och ofta sänker installationskostnaderna.

Effektiv driftsättning och videoövervakning

Inspelningar kan sparas på inspelare, NAS eller microSD-kort. Rörelsedetektering och kraftig datakomprimeringen (H.265-Plus upp till 4 gånger effektivare än H.264) säkerställer effektiv användning av minnet. Enkel driftsättning: Kamerans användargränssnitt är tillgängligt via dator/webbläsare eller inspelare/monitor samt ABUS IP-Installer, så att den första livebilden visas inom några minuter. Det går även att göra individuella inställningar snabbt.

2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 2 von 4

Kraftfull WDR-funktion och IR-lysdioder för tydliga bilder

IP-kameran klarar även varierande ljusförhållanden, t.ex. mycket bakgrundsbelysning i entréer eller utomhus (WDR 120 dB). Den har också IR-lysdioder för god sikt i mörker/på natten.

Mobilapp

Via ABUS Link Station-appen skickas en push-notis vid rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- PoE-övervakningskamera för inomhus- och utomhusbruk, idealiskt placerad i taket; liten, kraftfull och mångsidig säkerhetskamera med professionella funktioner; lagrar på microSD, inspelare/NVR eller NAS
- Överför (mycket) videodata till router/switch/skrivare på ett extremt tillförlitligt sätt via Power over Ethernet (PoE) med bara en kabel och förser samtidigt kameran med ström; strömförsörjning kan även göras via 12 V DC-aggregat
- Smidig driftsättning på bara några minuter via dator/webbläsare eller inspelare/monitor och gratis ABUS IP-Installer (söker efter kamerans IP-adress i hem- eller företagsnätverket)
- Konfigurering via etablerat användargränssnitt (rörelsedetektering, scheman, privata zoner etc.)
- True WDR-funktion (120 dB) för situationer med bakgrundsbelysning, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 30 meter (beroende på plats), vind- och vädertålig (skyddsklass IP67), full HD-upplösning (2 megapixel, 1080p) och 111° betraktningvinkel
- Kompakta mått/liten storlek (Mini-Dome-design, diam. 11 cm) idealisk för diskret videoövervakning dygnet runt på företag eller hemma; rörelsedetektering innebär att det krävs mindre lagringsutrymme och att det går snabbt att hitta den önskade scenen
- Spela in via microSD-minneskort (tillbehör), nätverksvideobandspelare (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymmet
- Enkel mobil åtkomst till live stream och minne med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen inkl. push-meddelande vid rörelselarm (utan att göra inställningar på routern); som tillval kan info/bilder även fås via e-post/FTP

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Antal IR-LED	3
Antal användare	32
Antal streams	2
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.5 kg
Bildinspelare	1/2.7" Progressive Scan CMOS

2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 3 von 4

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Bildoptimering	3D DNR
Bredd	111 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.65 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Diameter	111 mm
Enhetens design	Dome
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Höjd	85 mm
Höljets material	plast/metall
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	e-post, NAS, FTP
Längd	111 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	111x111x85 mm
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	67

2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP42510

Seite 4 von 4

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	420 mA
Stödda webbläsare	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	59 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell
WEEE-grupp	09