

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 5



Effektiv övervakning spar tid och pengar
För företag, butik eller hem: Allt i en uppsättning.

ett All-in-One-Set som spar tid och pengar. Du slipper anskaffa allt separat eftersom satsen innehåller två övervakningskameror, en nätverksvideoinspelare (NVR) och alla tillbehör till alla delar i ett kompakt och proffsig övervakningssystem. Hårddisk, nätverkskabel och datormus är praktiskt taget gratis. Och det blir ännu mer prisvärt eftersom du slipper fixa separat strömmatning till kamerorna, det räcker med en kabel till NVR, sedan flyter data och ström på (Power over Ethernet, PoE).

Inspelaren kan sitta i serverskåpet eller vid monitorn som manövrerar den. Öppna användargränssnittet (går även med PC/webbläsare) och strax så ser du kamerans första livebild.

Vid access på plats samt på distans via Internet: Det går att göra individuella inställningar närsomhelst. Smarta lägen hjälper dig med snabba, effektiva sökningar map. inspelningar och scener. Kraftig datakomprimering ger effektiv minnesanvändning. På så vis går det att spela in behovsanpassat enligt konfiguration i veckor och månader resp. med manuell trigging eller rörelsedetektering. Mörkerseende upp till 30 m.

ABUS Link Station-appen ger användaren pushnotis t.ex. vid rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- All-in-One-Set som består av två PoE-övervakningskameror för in-/utomhus, nätverksvideoinspelare (NVR) inkl. 1 TB-hårddisk/HDD (finns upp till 10 TB), trådlös USB-mus inkl. batterier, två 18 m-nätverkskablar etc.
- Smidig mobilaccess av livestreams och uppspelningar med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen
- Praktisk administrering av flera inspelare på central PC med gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1.024-kameror, vid behov med teknikmix (IP, analog HD)
- Närsomhelst utbyggbar till tot. 4 IP-kameror med 4K-upplösning

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 5

Tekniska data - ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	3.33 kg
Batteri - antal	1
Enhetens design	Enhet
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maxantal videoingångar	4
Produktgrupp	Videosatser
WEEE-grupp	09

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Antal IR-LED	3
Antal användare	32
Antal streams	2
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.5 kg
Bildinspelare	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Bredd	111 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.65 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Diameter	111 mm
Enhetens design	Dome
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Höjd	85 mm
Höjljets material	plast/metall
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 5

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	e-post, NAS, FTP
Längd	111 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	111x111x85 mm
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	420 mA
Stödda webbläsare	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	59 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell
WEEE-grupp	09
EAN	4043158200423

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Med kamerastöd: snubbeltrådsdetektering, intrångsdetektering
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.01 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Batteri - antal	1
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.8 kg
Djup	240 mm

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 5

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Effekt	65 W
Enhetens design	diverse
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höljets material	Metall, Plast
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Maxantal videoingångar	4
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
PoE-anslutningar	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
PoE-effekt	50 W
PoE-standard	802.3 at (PoE+)
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	48 V
Strömförbrukning	65 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	10
Stödda webbläsare	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 5 von 5

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
WEEE-grupp	09
EAN	4043158197457