

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 1 von 3



Allt i ett

Videoövervakning vid behov för företag, butik och hem.

Ett All-in-One-Set som spar tid och pengar. Du slipper anskaffa allt separat eftersom satsen innehåller fyra övervakningskameror, en hybridvideoinspelare och alla tillbehör till alla delar för att uppgradera till eller bygga upp ett proffsigt övervakningssystem. Hårddisk, kablage och datormus är praktiskt taget gratis. Och det blir ännu mer prisvärt eftersom du slipper fixa separat strömmatning till de analoga HD-kamerorna, det räcker med en kombikabel per kamera till inspelaren, sedan flyter data och ström på.

Satsen går att använda oberoende av företags- resp. hemnätverk, vilket ger stor säkerhet vid bortfall. Om du vill ha access när du är borta: Nätverksintegreringen kräver bara några få moment. Det går även att göra individuella inställningar på distans. Smarta lägen hjälper dig med snabba, effektiva sökningar map. inspelningar och scener. Kraftig datakomprimering ger effektiv minnesanvändning. På så vis går det att spela in behovsanpassat enligt konfiguration i veckor och månader resp. med manuell trigging eller rörelsedetektering. Mini Tube-kamerornas konstruktion passar perfekt för diskret övervakning från vägg. Motljus (utomhus vid solsken, generellt sett i entréer) hanterar kamerorna väldigt bra och ger skarpa färgbilder även vid dåligt ljus. Mörkerseende upp till 30 m.

ABUS Link Station-appen ger användaren pushnotis t.ex. vid rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- All-in-One-Set som består av fyra analoga HD-övervakningskameror för in-/utomhus, hybridvideoinspelare inkl. 1 TB-hårddisk/HDD (finns upp till 10 TB), trådlös USB-mus inkl. batterier, två 30 m-nätverkskablar etc.
- Tyst inspelare (utan fläkt); stöd för samtidig visning av flera livestreams på en monitor (Multi-View); snabbsökning av scener med översiktlig uppspelningsvy
- Praktisk administrering av flera inspelare på central PC med gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1.024-kameror, vid behov med teknikmix (IP, analog HD)
- Närsomhelst utbyggbar till 4 IP-kameror (upp till 8 MP); vid behov kan alla 8 kanaler använda IP-kameror, perfekt för eftermontering/komplettering av äldre system (stöder TVI, AHD, CVI och CVBS)

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 2 von 3

Tekniska data - ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	5.76 kg
Batteri - antal	1
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Maxantal videoingångar	8
Produktgrupp	Videosatser
WEEE-grupp	09

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.072 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	4x 2MPx
Batteri - antal	1
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.9 kg
Djup	240 mm
Effekt	21 W
Enhetens design	diverse
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	se kompatibilitetslistan
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Ljudingång	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Ljudutgång	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fpsCVBS: Support
Maxantal videoingångar	8

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33842T

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station (iOS & Android) / ABUS CMS / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	21 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	15
Stödda webbläsare	IE11 (Plugin), Edge/Chrome (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 Mbit/s
Totalt antal videokanaler	8
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09
EAN	4043158199987