

WLX Pro Bridge Box Intrång

Art.-Nr. ACPA000001

Seite 1 von 1



Tekniker

- Idealisk för styrning av elektroniska dörr- och grindmotorer, dörrsummer, hissar, bommar, rullgaller, vändkors
- Kontrollenhet för wAppLoxx Pro väggläsare
- Hög skyddsnivå mot manipulering tack vare separat installation från läsarenheten i det säkrade inre området
- Till- och frånkoppling av intrångsdetekteringssystem (intrångsvariant)
- Krypterad AES 128-bitars dataöverföring till wAppLoxx Pro Wall Reader via BUS
- Krypterad AES 128-bitars trådlös dataanslutning till wAppLoxx Pro Control
- Extern ingång möjliggör koppling av ett relä, t.ex. för brytare, tryckknappar, ...
- Ytterligare jumperinställningar, t.ex. styrning av det andra reläet vid sabotage, mute-krets Wall Reader, puls, fördröjning, ...

Tekniska data - WLX Pro Bridge Box Intrång

Artikelförkortning	WLX-PRO-BB-I
Artikelvikt	0.2 kg
Färg	vit
Höljets material	PVC
Max. luftfuktighet	80 %
Mått	100 x 135 x 30 mm
Radio range	up to 30 m indoors / free field nominal 100
Radiofrekvens	868.3 MHz
Spänningsförsörjning DC	3 A / 12 V
WEEE-grupp	09