



Praktisk. Säker. Smart kombinerad

Kombinationsenheten med WLAN-övervakningskamera, intercom, siren och LED-belysning för utomhusbruk övervakar ditt hem - vid entrén, på terrassen eller på uppfarten.

Det integrerade ljuset ger ett ljust och säkert välkomnande när du kommer hem. Inkräktare har det däremot svårt. Det bästa är att när du är borta kontaktar ABUS WLAN Ijus utomhuskamera dig via smartphone-appen endast om något viktigt händer.

Den smarta övervakningskameran gör skillnad: Med App2Cam Plus-appen för mobiltelefoner ställer du enkelt in vad som är viktigt för dig (människor, djur och/eller bilar) varvid den integrerade sirenen larmar och blockerar andras egendomar - allt detta görs på nolltid. Allt annat går helt automatiskt, vilket sparar tid och frustration. Det är en stor skillnad jämfört med andra kameror som rapporterar när ett blad fladdrar i vinden. Med det medföljande microSD-minneskortet är kameran direkt redo att ta bilder.

Om det värsta inträffar får du ett push-meddelande via appen inom några sekunder. Du kan få tillgång till livestreamen med ett fingertryck och du kan dessutom utbyta information med personer på plats, precis som med ett intercom-system. Därigenom kan du reagera snabbt och lämpligt i alla situationer.

Övervakningskameran ger strålande bild- och videokvalitet dygnet runt - även på natten med tydliga färgdetaljer. Med den här kameran uppfyller du alla krav i dataskyddslagstiftningen. Ljuskameran är absolut väderbeständig. Den är kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest. Och efter en superenkel uppstart med hjälp av appguiden är den redo att användas direkt.

Tips: Ta bort den tidigare utomhusbelysningen och placera ABUS WLAN Ijus utomhuskameran på den befintliga

# ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 2 von 4

230 V-lampanslutningen. Enheten kan ställas in flexibelt med hjälp av fästet och den eleganta designen passar bra in överallt.

## Tekniker

- All-in-one: WLAN-övervakningskamera, LED-utomhusbelysning och intercom inkl. intelligent rörelsedetektering, push-meddelande vid rörelselarm samt kostnadsfritt minne och åtkomst via appen App2Cam Plus för mobiltelefoner och surfplattor
- Högkvalitativ utomhuslampa; ekonomiskt och kraftfullt LED-ljus (upp till 1000 lumen och 10 meter belysningsräckvidd, steglöst dimbar via appen)
- Kostnadsfri tillgång till kamerans livestream, minne och alla funktioner (rörelsedetektor, ljusintensitet, siren, digital zoomning, tvåvägs ljud via högtalare och mikrofon etc.) via App2Cam Plus
- Direkt redo för användning tack vare det integrerade microSD-minneskortet och den superenkla idrifttagningen (med appassistenten på bara några minuter); kan ersätta en befintlig utomhuslampa med 230 V-anslutning
- Flexibel positionering utomhus tack vare den breda 120-graders betraktningssvinkeln, det justerbara fästet och den höga WLAN-stabiliteten, -räckvidden och -säkerheten (dubbelt WLAN-chip för 2,4 GHz och 5 GHz, inkl. kryptering)
- Automatisk detektering och differentiering av objekt (människor, djur, fordon) samt att störande påverkan (grenar, ljus) ignoreras; kompletta inspelningar med förinspelning och automatisk inspelningsstart
- Dölj/svärta privata zoner (t.ex. offentliga fastigheter) och markera områden på platsen med eller utan rörelsedetektering
- Inspektion i enlighet med gällande dataskydd (ljudet är avstängt; beroende på användning på plats kan videodata sparas permanent eller raderas automatiskt efter 3, 7 eller 30 dagar)
- QHD/2K-upplösning, tydlig nattseende utifrån behov i svartvitt eller färg, väderbeständig (IP66)
- Ingår i ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel med det trådlösa larmsystemet Smartvest

## Tekniska data - ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Antal användare            | 3                               |
| Artikelprogram             | Komfort                         |
| Artikelvikt                | 0.985 kg                        |
| Automatisk bländarstyrning | Ja                              |
| Bashändelse                | Objektdetektering + rörelsemask |
| Bildinspelare              | 1/2.8" CMOS                     |
| Bländare                   | F2.0                            |
| Bredd                      | 98 mm                           |
| Bruttovikt                 | 1.185 kg                        |
| Brännvidd                  | 4 mm                            |
| Dag-/nattomställning       | Auto                            |
| Djup                       | 157 mm                          |
| Frekvensområde             | 2,400 –2,485 / 5,0 GHz          |
| Färg                       | svart                           |

# ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 3 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Färgtemperatur                    | 3000 K                            |
| För-/efterlarmsminne              | upp till 3 sek.                   |
| Horisontell betraktelsevinkel     | 120 °                             |
| Högtalare                         | Ja                                |
| Höjd                              | 205 mm                            |
| Höljets material                  | Aluminium & Plastic               |
| IR vridbart filter                | Ja                                |
| IR-LED                            | Ja                                |
| IR-räckvidd (upp till)            | 8 m                               |
| Inspelningslägen                  | Manuell / rörelsedetektering      |
| Kanalbredd                        | 20 MHz                            |
| Kompatibel med Secoris            | Nej                               |
| Kompatibel med Secvest            | Nej                               |
| Kompatibel med Smartvest          | Ja                                |
| Kompatibel med wAppLoxx           | Nej                               |
| Kompatibilitet                    | Smartvest-radiosystem             |
| Kryptering                        | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK          |
| Känslighet                        | -90 dBm                           |
| LED, vitt ljus                    | 1 St.                             |
| Lagringsmedium                    | Micro-SD (128GB)                  |
| Larmgivning                       | Push notification/ E-post         |
| Ljudhastighet                     | 16 Kbit/s                         |
| Ljudingång                        | Inbyggd mikrofon                  |
| Ljudkompression                   | AAC                               |
| Ljudutgång                        | Inbyggd högtalare                 |
| Ljusstyrka vitt ljus LED          | 1,000 lm                          |
| Max. drifttemperatur              | 50 °C                             |
| Max. luftfuktighet                | 90 %                              |
| Max. upplösning vid bildhastighet | 2K @ 20fps                        |
| Med video-rörelsedetektor         | Ja                                |
| Mikrofon                          | Ja                                |
| Min. belysning (IR)               | 0 lx                              |
| Min. belysning (färg)             | 1 lx                              |
| Min. drifttemperatur              | -20 °C                            |
| Min. luftfuktighet                | 20                                |
| Minneskapacitet                   | 128                               |
| Mått                              | 75 x 155 x 180 mm                 |
| Nätverks-protokoll                | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP |

# ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

Art.-Nr. PPIC46520

Seite 4 von 4

## Tekniska data - ABUS WLAN Ijus utomhuskamera

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksanslutning        | Nätverksklämma (10/100 Mbit/s)                                          |
| Nätverksanslutning WLAN   | IEEE 802.11 b/g/n/ac                                                    |
| Optisk våglängd           | 940                                                                     |
| Programvara               | App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)                                    |
| Radio functions           | People recognition, Zoom, Night vision, 2-way audio, Animal recognition |
| Samtidig nätverksåtkomst  | 3                                                                       |
| Skyddsklass IP            | 66                                                                      |
| Spänningsförsörjning AC   | 90 - 260V V                                                             |
| Strömförbrukning          | 17 W                                                                    |
| Styrbar med app           | Ja                                                                      |
| Trådlös räckvidd          | beroende på lokala förhållanden: 10-30 m                                |
| Trådlöst ansluten         | Ja                                                                      |
| Upplösningssätt           | 2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)                           |
| Vertikal synvinkel        | 62 °                                                                    |
| Video Bitrate             | 0,256 - 1,5 Mbit/s                                                      |
| Videokomprimering         | H.264                                                                   |
| Vitbalans                 | AWB                                                                     |
| Vridnings-/lutningsområde | Manuell justerbar                                                       |
| WEEE-grupp                | 09                                                                      |
| Överföringseffekt         | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm          |