

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 1 von 4



Mini Dome-kamera med kraftfulla funktioner

Snabb anslutning. Diskret, pålitlig och smart övervakning. Lagra datasparande.

Kostnadsbesparande PoE-teknik

För företagslokaler, affärer, kontor eller hem: 4MPx IP PoE Mini Dome-kameran kan användas både inom- och utomhus. Idealisk för diskret övervakning från taket. Strömmen kan levereras via nätverkskabel, t.ex. från routern eller en inspelare (PoE), vilket underlättar på svåråtkomliga installationsplatser och sänker installationskostnaderna.

Effektiv idrifttagning och smart videoövervakning

Skiljer automatiskt mellan person och fordon - lagrar och rapporterar endast det som intresserar användaren. Detta, tillsammans med den starka datakomprimeringen, garanterar effektiv användning av lagringsutrymmet (inspelare, NAS eller microSD-kort). Enkel idrifttagning: Kamerans användargränssnitt är tillgängligt via dator/webbläsare eller inspelare/monitor samt ABUS IP-Installer, så att den första livebilden visas inom några minuter. Det går även att göra individuella inställningar snabbt.

Kraftfull WDR-funktion och IR-lysdioder för tydliga bilder

IP-kameran klarar även varierande ljusförhållanden, t.ex. mycket bakgrundsbelysning i entréer eller utomhus (WDR 120 dB). Den har också IR-lysdioder för god sikt i mörker/på natten.

Mobilapp

Via ABUS Link Station-appen skickas en push-notis vid rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- PoE-övervakningskamera för inomhus- och utomhusbruk, idealiskt placerad i taket; liten, kraftfull och mångsidig

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 2 von 4

säkerhetskamera med professionella funktioner; lagrar på microSD, inspelare/NVR eller NAS

- Extremt tillförlitlig överföring av videodata till router/switch/skrivare via Power over Ethernet (PoE) och samtidig strömförsörjning till kameran med bara en kabel; strömförsörjning valfritt via 12 V DC-nätkontakt
- Smidig idrifttagning på bara några minuter via dator/webbläsare eller inspelare/monitor och gratis ABUS IP-Installer (söker efter kamerans IP-adress i hem- eller företagsnätverket)
- Automatisk objektigenkänning av personer och fordon, ignorerar störande påverkan som grenar eller ljus, individ. konfiguration via ett etablerat användargränssnitt med scheman, privata zoner etc.
- Äkta WDR-funktion (120 dB) för motljussituationer, IR-lysdioder för mörkerseende på upp till 30 meter (beroende på plats), vind- och vädertät (skyddsklass IP67, IK10), QHD-upplösning (4 megapixel) och 103° betraktningvinkel
- Kompakta mått/liten storlek (Mini-Dome-design, diam. 11 cm) idealisk för diskret videoövervakning dygnet runt på företag eller hemma; rörelsedetektering innebär att det krävs mindre lagringsutrymme och att det går snabbt att hitta den önskade scenen
- Spela in via microSD-minneskort (tillbehör), nätverksvideobandspelare (NVR) eller NAS (Network Attached Storage); H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning med mycket effektiv användning av lagringsutrymmet
- Enkel mobil åtkomst till live stream och minne med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen inkl. push-meddelande vid rörelselarm (utan att göra inställningar på routern); som tillval kan info/bilder även fås via e-post/FTP

Tekniska data - ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Analys av videoinnehåll (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Antal IR-LED	2
Antal användare	32
Antal streams	3
Användningsändamål	Utomhus/inomhus
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.59 kg
Bildinspelare	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Bredd	109 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.47 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Diameter	109 mm
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Enhetens design	Enhet
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	103 °
Höjd	85 mm

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 3 von 4

Tekniska data - ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Höljets material	Metal
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Längd	109 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2688 x 1520 @ 25 fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	109x109x85 mm
Objektiv	Fix
PoE-standard	IEEE 802.3af
Privatzoner	4
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	420 mA
Stödda webbläsare	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	4MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Vertikal synvinkel	55 °

ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 4 von 4

Tekniska data - ABUS 4MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Vitbalans	AWB, manuell
WEEE-grupp	09