



Lätt att ladda

För maximal batteritid utan manuell laddning: När solen lyser laddar den kompakta och väderbeständiga solpanelen (via USB-C-kontakt/anslutning) din ABUS batteridrivna kamera Pro automatiskt - oberoende av aktuellt elpris.

Den praktiska solpanelen försörjer kamerans batteri självständigt med gratis och miljövänlig grön el - några timmars solsken räcker oftast för att batteriet ska bli helt fulladdat.

Det är praktiskt eftersom det förlänger batteriets livslängd och du inte behöver ladda batteriet manuellt lika ofta - under idealiska förhållanden inte alls. Intressant om kameran utlöses oftare än genomsnittet på grund av förhållandena på plats, om du inte är på plats under en viss tid samt för att du måste klättra upp för stegen mindre ofta för att komma till en högt monterad kamera.

Har du riktat solpanelen optimalt mot solen? Inte svårare än så: Det praktiska kulhuvudet på fästet och den 3 meter långa anslutningskabeln till kameran gör att du kan placera panelen i bästa möjliga läge mot solen. Den kraftfulla, lilla panelen mäter 17 x 12 cm, är lätt att installera, robust och perfekt för användning i väder och vind. Ladda ner senaste firmware för basstation och kamera via appen och välj driftsläget Solar i kamerainställningarna - så är du redo att köra. Tänk på: Den här solpanelvarianten är inte kompatibel med ABUS batteridrivna WLAN-kamera (artikelnummer PPIC90000 m.fl.)

Tekniker

- Praktisk solpanel till ABUS batteridrivna kamera Pro
- Automatisk och klimatvänlig laddning av batteriet till ABUS batteridrivna kamera Pro samtidigt som kameran arbetar vidare (inte kompatibel med ABUS batteridrivna WLAN-kamera, artikelnummer PPIC90000 m.fl.)
- Fullt batteri efter bara några timmars solsken; laddar vid temperaturer från 0 till 45 °C
- Observera för automatisk drift: Ladda aktuell firmware för basstation och kamera via appen och välj driftsläget

ABUS solpanel till batteridrivnen kamera Pro



Art.-Nr. PPIC91600

Seite 2 von 2

Solar i kamerainställningarna

- Förlänger kamerans batteritid avsevärt, beroende på de specifika förhållandena på plats
- Beroende på antalet interaktioner med kameran och så länge solpanelen får tillräckligt med solljus, panelens yta är ren och temperaturen ligger på mellan 0 och 45 °C krävs ingen manuell laddning
- Inklusive fäste med praktiskt kulhuvud och 3 meter kabel (USB-C-kontakt) för bästa möjliga inriktning av solpanelen mot solen
- Väderbeständig (kapslingsklass IP65)
- Snygg och kompakt design (17 x 12 x 1 cm)

Tekniska data - ABUS solpanel till batteridrivnen kamera Pro

Anslutningar	USB-C
Artikelvikt	0.275 kg
Kabellängd	3 m
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Min. drifttemperatur	-20 °C
Märkström	570 mA
Mått	173,5 x 120,5 x 12,5 mm
Produktgrupp	Tillbehör
Skyddsklass IP	65
Teknik	Elektronik
Utgångsspänning DC	4,5 V
WEEE-grupp	09