

Extra kamera som kan panorera och luta till ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 1 von 3



Upp till fyra kameror per bildskärm

Utöka ditt ABUS EasyLook BasicSet till upp till 4 kameror. Det är lika enkelt att ta extrakameran med panorerings-/lutningsfunktion i drift som grundutrustningen - allt som krävs är några få handgrepp.

Precis som kameran i grundutrustningen levererar en extrakamera tillförlitliga videobilder dag och natt. Säkerhetskameran fungerar utan internet/Wi-Fi, utan app och utan smartphone - den behöver bara ström. Videodata och inställningar krypteras på ett säkert sätt och överförs trådlöst mellan övervakningskameran och bildskärmen i grundutrustningen.

Det är lika enkelt att installera extrakameran som grundutrustningen. Totalt kan upp till fyra kameror enkelt styras med en enda bildskärm. Vid behov visar skärmen alla kamerornas livebilder samtidigt - med en enkel fingerrörelse kan man snabbt växla mellan den så kallade fyrfältsvyn och enskilda kamerabilder.

På så sätt har du alltid koll på vad som händer i din butik eller kring ditt hem, oavsett om det är vid entrén, framför garaget, på terrassen eller i trädgården.

Tekniker

- Komplettering till ABUS EasyLook BasicSet; extra panorerings-/lutningsbar kamera med hög trådlös räckvidd, persondetektering, intercomfunktion, mörkerseende, maskering av privata zoner och mycket mer
- Totalt går det att koppla ihop 4 säkerhetskameror (med/utan panorerings-/lutningsfunktion) med skärmen i ett ABUS EasyLook BasicSet
- Mycket enkel att använda, även vid senare driftsättning: strömförsörj extrakameran, lägg till den i bildskärmen så syns redan den första livebilden
- Ställ in övervakningskameran via bildskärmen utifrån dina önskemål: Standard-rörelsedetektering eller endast persondetektering, inaktivera audio/ljud för inspelningar, bildområden med/utan detektering, scheman, privata

Extra kamera som kan panorera och luta till ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 2 von 3

zoner m.m.

- Klar nattsyn i svartvitt (via infraröd LED) på upp till 15 meter, 3 megapixels kameraupplösning, zoomfunktion, 82 graders synvinkel, kamerans skyddsklass IP66 (väderbeständig, skydd mot starka vattenstrålar, dammtät)
- Omedelbar och automatisk omkoppling av EasyLook BasicSet-skärmen till larm- och inspelningsläge (sirenljudet på bildskärmen kan sättas på/stängas av vid behov)
- Inga ytterligare kostnader (ingen prenumeration, inget moln)

Tekniska data - Extra kamera som kan panorera och luta till ABUS EasyLook BasicSet

Användningsområden	Utomhus
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.814 kg
Bashändelse	Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Bredd	120 mm
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Djup	210 mm
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Högtalare	Ja
Höjd	160 mm
Höljets material	Plastikowy
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	15 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,0 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2304 x 1296 @15fps
Med video-rörelsedetektor	Ja

Extra kamera som kan panorera och luta till ABUS EasyLook BasicSet

Art.-Nr. PPDF17620

Seite 3 von 3

Tekniska data - Extra kamera som kan panorera och luta till ABUS EasyLook BasicSet

Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0.1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	210 x 120 x 160 mm
Optisk våglängd	940
Privatzoner	4
Produktgrupp	Videosatser
Radio functions	People recognition, Intercom (2-way audio), Zoom, Night vision
Skyddsklass IP	66
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3.75 W
Strömförsörjning	Nätaggregat
Styrbar med app	Nej
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Trådlöst ansluten	Ja
Upplösningssätt	2304 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Vitbalans	Auto
Vridnings-/lutningsområde	270° / 90°
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	20 dBm