

4043158236941

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 1 von 2

Tekniska data - 4043158236941

Användningsområden	Utomhus
Artikelprogram	Komfort
Artikelvikt	0.41 kg
Bashändelse	Software + Motion Mask
Bildinspelare	1/3" CMOS
Brännvidd	4,1 mm
Dag-/nattomställning	Auto
Frekvensområde	2,403 - 2,478 GHz
Färg	Svart
Horisontell betraktelsevinkel	85 °
Högtalare	Ja
Höljets material	Plastikowy
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	15 m
Kanalbredd	20 MHz
Kompatibel med	PPDF17000; PPDF17100
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kontakttyp	DC-kontakt: 5,5 x 2,0 mm
Kryptering	WPA2
Känslighet	-88 dBm
Max. drifttemperatur	50 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2304 x 1296 @15fps
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0.1 lx
Min. belysning (färg)	1 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Min. luftfuktighet	30
Mått	210 x 120 x 160 mm
Optisk våglängd	940
Privatzoner	4
Produktgrupp	Videosatser
Radio functions	Zoom, Intercom (2-way audio), People recognition, Night vision
Skyddsklass IP	66

4043158236941



Security Tech Germany

Art.-Nr. PPDF17620X

Seite 2 von 2

Tekniska data - 4043158236941

Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3.75 W
Strömförsörjning	Nätaggregat
Styrbar med app	Nej
Trådlös räckvidd	(Beroende på installation) 20 - 50 m
Upplösningssätt	2304 x 1296 (3MP)
Vertikal synvinkel	45 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimering	H.264+
Videosystem	Fristående
Vitbalans	Auto
Vridnings-/lutningsområde	270° / 90°
WEEE-grupp	09
Överföringseffekt	20 dBm