

16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10031

Seite 1 von 3



Tekniska data - 16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Analys av videoinnehåll (VCA)	Ja
Anslutningar	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x ljudingång (Cinch), 1 x ljudutgång (Cinch), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-utgång, 1 x DC-ingång, 4 x larmingång, 1 x larmutgång
Antal användare	32
Antal hårddiskar	2
Antal kanaler	16
Användarsteg	3
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	1.8 kg
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - endast för nätverksöverföring, ljudutgång: 1 x RCA (1000 Ω)
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bildfrekvens totalt (PAL)	400
Bredd	380 mm
Bruttovikt	3.7 kg
DDNS	Ja
Djup	315 mm
För-/efterlarmsminne	Ja (förlarm beror på upplösning och bithastighet, efter larm (5 - 600 sekunder)
HDMI-utgång	Ja
Hybridkompatibel	Nej
Händelselogg	Ja
Höjd	50 mm
Höljets material	metall
Inspelningslägen	Manual, schema, rörelsedetektering, larmingång, VCA
Kameraingångar	16
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej

16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10031

Seite 2 von 3

Tekniska data - 16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Lagringsmedium	2 x SATA HDD (upp till 16TB per hårddisk)
Larmgivning	Hörbar varningssignal, OSD-signal, e-post, CMS, larmutgång, app-push
Larmingångar (NO/NC)	4
Ljudkompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Längd	315 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Maxantal videoingångar	16
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	Ja
Monitorutgångar	1 x VGA, 1 x HDMI
Monteringstyp	Bord, 19-tumsställ (Obs: fläkt integrerad i inspelaren)
Multimonitor-funktion	Ja
Mått	380 x 315 x 50 mm
NTP	Ja
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Nätverksanslutning	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Nätverksfunktioner	Livevisning, uppspelning, dataexport, inställningar
Nätverkskameror	ABUS nätverkskameror, 3:e part (abus.com), RTSP, Open Network Video
PTZ-styrning	Via IP-nätverk
Produktgrupp	Videoinspelare
RAID	Nej
RS-485-gränssnitt	Nej
Reläutgång	1 (lastkapacitet: 12 V DC/1 A)
Samtidig nätverksåtkomst	128 kameraanslutningar
Språk OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	3,400 mA
Strömförbrukning inkl. hårddisk	40 W
Styrning	USB-mus, IP-nätverk via webbläsare/ABUS CMS
Säkerhetskopiering	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Sökningslägen	Händelse, datum och tid, smart sökning, VCA
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	416 MBit/s (160 MBits/256 MBits)
Totalt antal videokanaler	16
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja

16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10031

Seite 3 von 3

Tekniska data - 16-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Upplösning HDMI-utgång	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 10260x768
Upplösning VGA-utgång	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	32MPx, 24MPx, 12MPx, 8MPx, 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25fps
Videokanaler AHD	0
Videokanaler HD-CVI	0
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	16
Videokanaler, analog	0
Videokomprimering	H.264, H.265 (inkl. Dynamic GOP)
Vyer	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16
WEEE-grupp	09
Webbserver	Ja
Övriga funktioner	Via NVR: auktorisering för 16 kanaler. (ABUS-kameror från 2022, person/fordon, se kompatibilitetslista)