

32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 1 von 3



Tekniska data - 32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Analys av videoinnehåll (VCA)	Ja
Anslutningar	2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RJ45 LAN, 1 x ljudingång (Cinch), 2 x ljudutgång (Cinch), 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x BNC-utgång, 1 x DC-ingång, 16 x larmingång, 8 x larmutgång, 1 x RS-485, 1 x eSATA, 1 x 12 VDC/1A (OUT), 1 x 12 VDC/0.5A (ALM9 CTRL)
Antal användare	32
Antal hårddiskar	8
Antal kanaler	32
Användarsteg	3
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	6.32 kg
Audio	Line In: 1 x RCA (2,0 V s-s, 1000 Ω) - endast för nätverksöverföring, ljudutgång: 2 x RCA (1000 Ω)
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	AI in NVR off: max. 64 MPx, AI over NVR: max. 40 MPx
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bildfrekvens totalt (PAL)	800
Bredd	450 mm
Bruttovikt	9.5 kg
DDNS	Ja
Djup	465 mm
För-/efterlarmsminne	Ja (förlarm beror på upplösning och bithastighet, efter larm (5 - 600 sekunder)
HDMI-utgång	Ja
Hybridkompatibel	Nej
Händelselogg	Ja
Höjd	95 mm
Höljets material	metall
Inspelningslägen	Manual, schema, rörelsedetektering, larmingång, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej

32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 2 von 3

Tekniska data - 32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Lagringsmedium	8 x SATA HDD, 1 x eSATA (upp till 16TB per hårddisk)
Larmgivning	Hörbar varningssignal, OSD-signal, e-post, CMS, larmutgång, app-push
Larmingångar (NO/NC)	16
Ljudkompression	G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Längd	465 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Maxantal videoingångar	32
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	Ja
Monitorutgångar	2 x VGA, 2 x HDMI
Monteringstyp	Bord, 19-tumsställ (Obs: fläkt integrerad i inspelaren)
Multimonitor-funktion	Ja
Mått	450 x 465 x 95 mm
NTP	Ja
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS
Nätverksanslutning	2 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Nätverksfunktioner	Livevisning, uppspelning, dataexport, inställningar
Nätverkskameror	ABUS nätverkskameror, 3:e part (abus.com), RTSP, Open Network Video
PTZ-styrning	Via IP-nätverk
Produktgrupp	Videoinspelare
RAID	Ja (Raid 0, 1, 5, 6, 10)
RS-485-gränssnitt	Ja
Reläutgång	8 (lastkapacitet: 12 V DC/1 A)
Samtidig nätverksåtkomst	128 kameraanslutningar
Språk OSD	DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL
Spänningsförsörjning AC	100 V
Strömförbrukning	10,000 mA
Strömförbrukning inkl. hårddisk	70 W
Styrning	USB-mus, IP-nätverk via webbläsare/ABUS CMS
Säkerhetskopiering	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Sökningslägen	Händelse, datum och tid, smart sökning, VCA
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	576 MBit/s (320 MBits/256 MBits)
Totalt antal videokanaler	32
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja

32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Art.-Nr. NVR10041

Seite 3 von 3

Tekniska data - 32-kanal Nätverk-Videobandspelare (NVR)

Upplösning HDMI-utgång	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 10260x768
Upplösning VGA-utgång	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	32MPx, 24MPx, 12MPx, 8MPx, 6MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25fps
Videokanaler AHD	0
Videokanaler HD-CVI	0
Videokanaler HD-SDI	0
Videokanaler HD-TVI	0
Videokanaler IP	32
Videokanaler, analog	0
Videokomprimering	H.264, H.265 (inkl. Dynamic GOP)
Vyer	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36
WEEE-grupp	09
Webbserver	Ja
Övriga funktioner	Via NVR: auktorisering för 32 kanaler. (ABUS-kameror från 2022, person/fordon, se kompatibilitetslista)