

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33603

Seite 1 von 3



En för alla

Inspelaren är idealisk för hybriddrift, alltså att analoga HD- och IP-kameror drivs samtidigt. Det samma gäller för en blandning av nya kameror och de kameror som redan finns på platsen. Den kan placeras flexibelt och lagrar inspelningar utifrån dina behov.

Hybridvideoinspelaren spelar in videodata från upp till 6 anslutna kameror - det är bara att integrera en standard 3,5-tums hårddisk (tillbehör) så kan du komma igång direkt. Alla de 4 analoga HD-kanalerna kan omvandlas till en annan kanal för IP-kameror med ett enda klick. Vad som också är praktiskt: Inspelaren kan placeras utifrån vad du behov, i ett serverrack eller bredvid skärmen från vilken den används. En mycket bra bas för att skapa ett flexibelt och professionellt övervakningssystem.

Alla funktioner nås via ett etablerat användargränssnitt - om så önskas även på distans via Internet. Smarta lägen hjälper dig att söka efter scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen säkerställer att minnet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Enkel idrifttagning: Anslut inspelaren till företagets eller hemmets nätverk och öppna användargränssnittet via dator och webbläsare eller anslut den till en separat bildskärm - efter en liten stund kan du se den första livebilden från kamerorna. Individuella inställningar kan också göras snabbt.

Om den drivs i nätverket och det har finns ett rörelselarm får användare ett push-meddelande från appen ABUS Link Station. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Lagrar tillförlitligt videodata från upp till 4 analoga HD-kameror och 2 IP-kameror (2 eller upp till 8 megapixlar); stöder samtidig visning av flera liveströmmar på en bildskärm (multi-view)
- Integrering av kameror från olika tillverkare efter behov; även idealisk för eftermontering/komplettering i äldre system (stöder TVI, AHD, CVI och CVBS); vid behov kan alla 6 kanaler användas med IP-kameror
- Hitta snabbt scenen du letar efter tack vare den överskådliga uppspelningsvyn; upp till 10 TB minne på en 3,5-tums hårddisk/HDD (tillbehör); kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Enkel idrifttagning på bara några minuter direkt via skärmen eller dator/webbläsare och den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer (söker i nätverket efter IP-adresser för anslutna enheter)
- Etablerat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, scheman etc.); larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33603

Seite 2 von 3

- Enkel integrering i ett serverrack (standardhöjd 1U) med hjälp av en hylla (tillbehör); sätt den på en plan yta utifrån behov, t.ex. nära bildskärmen från vilken användarna använder inspelaren (tyst drift, utan fläkt)
- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) rörelsedetektering. (Person/Fordon) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Fordon), ansiktssökning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.06 kg
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bruttovikt	2.9 kg
Effekt	18 W
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	ABUS IP-kameror upp till 8 Mpx
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Min. drifttemperatur	-10 °C
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE

ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR33603

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning exkl. hårddisk	8
Stödda webbläsare	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Totalt antal videokanaler	6
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Videoringång	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09