

ABUS 8-kanalers nätverkseveninginspelare

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 1 von 3



NVR med smart design & smart bildanalys

På jobbet, i butik eller hemma: Inspelaren är smidig att ta driftsätta, placeras flexibelt & lagrar bara inspelningar av personer och/eller fordon om det behövs (smart rörelsedetektering).

Nätverkseveninginspelaren (NVR) spelar in videodata från upp till 8 anslutna IP-kameror: Integrera bara en 3,5"-hårddisk (se separat tillbehör) - videobilderna kan lagras och visas samtidigt i Ultra HD-upplösning. Praktisk också: NVR:n kan placeras där den behövs i serverskåp eller helt enkelt vid den monitor som styr den. En mycket bra bas för att skapa ett kompakt och professionellt övervakningssystem.

Effektiv driftsättning & videoövervakning

Alla funktioner kan nås såväl lokalt som på distans via etablerat användargränssnitt. Smarta lägen ger dig snabb och effektiv sökning efter scener. Den kraftiga datakomprimeringen (H.265 Plus är upp till 4 gånger effektivare än H.264) ger effektiv användning av lagringsutrymmet. Beroende på konfiguration kan inspelningen pågå i veckor eller månader t.ex. med manuell trigging eller smart rörelsedetektering (person/fordon). Även driftsättningen är slimmad: Nätverksanslut NVR:n och hämta användargränssnittet via dator och webbläsare eller anslut den bara till separat monitor - den första livebilden från kamerorna kommer upp strax efter. Individuella inställningar fixas också snabbt.

Mobilapp-access

ABUS Link Station-appen ger användaren pushnotis t.ex. vid rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Sparar videodata från upp till 8 IP-kameror med 4 K-upplösning (8 megapixel); upp till 16 TB på 3,5"-HDD/-hårddisk (ingår inte i leveransomfattningen); inkl. Multi-View, smartare bildanalys och mycket mer
- Smart rörelsedetektering (objektdetektering av människor/fordon); integrering av kameror från olika tillverkare, om det behövs
- Hittar snabbt scenen du söker med överskådlig uppspelningsvy; kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Slimmad driftsättning på bara några minuter med webbläsare eller direkt på monitor och med den kostnadsfria ABUS IP-Installer-mjukvaran (söker av nätverket map. IP-adresser för anslutna enheter)
- Praktiskt beprövat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, tidsscheman etc.); larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmindikering (On-Screen-Display/OSD-signal), mail och/eller push-notis på appen
- Smidig integrering i serverskåp (standardhöjd 1U) med standardhyllplan; placera på plan yta om det behövs, t.ex.

ABUS 8-kanalers nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

nära monitorn där användarna styr inspelaren (tyst drift utan fläkt)

- Gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) för praktisk hantering av flera inspelare på centraldator; upp till 256 inspelare och 1024 kameror, i teknikmix (IP, analog HD) om det behövs
- Smidig mobilaccess av livestreams och uppspelningar med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen

Tekniska data - ABUS 8-kanalers nätverksvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals rörelsedetektering (ABUS IP-kamera från 2022, 4 MPx, person/fordon) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, gå in i region, lämna region med person/fordon) eller 1 kanals ansiktsdetektion, 1 kanals ansiktsjämförelse
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.09 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	VCA/AI i NVR av: max 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.8 kg
Djup	240 mm
Effekt	18 W
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 16 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Längd	240 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps

ABUS 8-kanalers nätverkseveninginspelare



Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS 8-kanalers nätverkseveninginspelare

Maxantal videoingångar	8
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning	18 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	8
Synkron uppspelning	8
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(80 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning VGA-utgång	1920 x 1080p / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-grupp	09