

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 1 von 3



NVR med smart design & smart bildanalys

På jobbet, i butik eller hemma: Inspelaren är lättanvänd, kan placeras flexibelt & kamerorna kan spänningsmatas direkt via PoE.

Nätverksvideoinspelaren (NVR) kan placeras efter behov: I serverskåp eller helt enkelt vid monitorn där den styrs. Praktisk också: NVR:n spänningsmatar upp till 8 IP-PoE-kameror via nätverkskabel (Power over Ethernet, PoE) som ofta sparar såväl tid som pengar på svåråtkomliga installationsplatser. Perfekt för att sätta upp ett kompakt och professionellt övervakningssystem. Integrera bara en 3,5"-hårddisk i NVR:n (se separat tillbehör) så kan videobilder sparas av och visas samtidigt i Ultra HD-upplösning.

Effektiv driftsättning & videoövervakning

Access till alla funktioner lokalt och på distans via etablerat användargränssnitt. Smarta lägen ger dig snabb och effektiv sökning efter scener. Den kraftiga datakomprimeringen (H.265 Plus är upp till 4 gånger effektivare än H.264) ger effektiv användning av lagringsutrymmet. Beroende på konfiguration kan inspelningen pågå i veckor eller månader t.ex. med manuell triggnings eller smart rörelsedetektering (person/fordon). Även driftsättningen är slimmad - det är bara att ansluta NVR:n till en monitor eller öppna användargränssnittet på dator och webbläsare och strax efter kommer första livebilden från kamerorna upp. Individuella inställningar fixas också snabbt.

Mobilapp-access

ABUS Link Station-appen ger användaren pushnotis t.ex. vid rörelselarm. Appens Pro-version ger obegränsad mobilaccess. Lite-versionen är gratis: upp till 60 minuter/månad datastreamning (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Sparar videodata från upp till 8 IP-kameror med 4 K-upplösning (8 megapixlar); upp till 16 TB på 3,5"-HDD/-hårddisk (ingår inte i leveransomfattningen); inkl. Multi-View, smartare bildanalys och mycket mer
- Smart mjukvara med rörelsedetektering (objektdetektering av människor/fordon); spänningsmata kamerorna kostnadseffektivt från NVR via Power over Ethernet (PoE) och överför videodata på tillförlitligt med samma kabel
- Hittar snabbt scenen du söker med överskådlig uppspelningsvy; lagrar upp till 10 TB på en 3,5"-HDD/-hårddisk (tillbehör); kraftig H.265 Plus-videokomprimering för längre inspelning (beroende på kamera)
- Smidig driftsättning på bara några minuter med PC/webbläsare och gratis ABUS IP Installer-Software (söker av nätverket map. IP-adresser för anslutna enheter); eller anslut inspelaren vid monitor med HDMI-kabel
- Praktiskt beprövat användargränssnitt för konfiguration (rörelsedetektering, tidsscheman etc.); larm vid behov med varningssignal på NVR, skärmindikering (On-Screen-Display/OSD-signal), mail och/eller push-notis på appen

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 2 von 3

- Smidig integrering i serverskåp (standardhöjd 1U) med hyllplan (tillbehör); placera på plan yta om det behövs, t.ex. nära monitorn där användarna styr inspelaren (tyst drift utan fläkt)
- Gratismjukvaran Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) för praktisk hantering av flera inspelare på centraldator; upp till 256 inspelare och 1024 kameror, i teknikmix (IP, analog HD) om det behövs
- Smidig mobilaccess av livestreams och uppspelningar med smartphone/surfplatta via ABUS Link Station-appen

Tekniska data - ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals rörelsedetektering (ABUS IP-kamera från 2022, 4 MPx, person/fordon) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, gå in i region, lämna region med person/fordon) eller 1 kanals ansiktsdetektion, 1 kanals ansiktsjämförelse
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.11 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	VCA/AI i NVR av: max 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.8 kg
Djup	240 mm
Effekt	93 W
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höjljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 16 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Längd	240 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps

ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Art.-Nr. TVVR36802

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS 8-kanalers PoE-nätverksvideospelare

Maxantal videoingångar	8
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
PoE-anslutningar	4
PoE-effekt	50 W
PoE-standard	802.3 at (PoE+)
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	48 V
Strömförbrukning	93 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	83
Synkron uppspelning	8
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-grupp	09