

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 1 von 3



Tekniska data - ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minidomekameror

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	5.55 kg
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maxantal videoingångar	8
Produktgrupp	Videosatser
Upplösning	5MPx
WEEE-grupp	09

Tekniska data - 4003318867132

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.31 kg
Bruttovikt	0.82 kg
Enhetens design	Enhet
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
LED, vitt ljus	1 St.
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.01 lx
Min. drifttemperatur	-40 °C
Produktgrupp	Video

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 2 von 3

Tekniska data - 4003318867132

Strömförbrukning	3.3 W
WEEE-grupp	09
EAN	4003318867132

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) rörelsedetektering. (Person/Fordon) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Fordon), ansiktssökning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.05 kg
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bruttovikt	2.9 kg
Effekt	20 W
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	ABUS IP-kameror upp till 8 Mpx
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Min. drifttemperatur	-10 °C
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning exkl. hårddisk	10

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 3 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Stödda webbläsare	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Totalt antal videokanaler	8
USB-anlutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09
EAN	4003318612756