



Snabb installation med Plug & Play

Den 4-kanaliga, analoga HD videoinspelaren möjliggör smidig driftsättning - perfekt för eftermontering i befintliga system eller nya projekt med analog HD-teknik. Kamerorna direktansluts med koaxialkabel eller 2-trådig överföringssats (tillval) - helt utan nätverk eller komplexa inställningar. Systemet är direkt klart för användning och ger livebilder och inspelningar i realtid.

Effektiv lagring med H.265-komprimering

Inspelaren använder lagringsutrymmet väldigt effektivt med modern H.265-komprimering. Det gör att stora datamängder kan arkiveras platssnålt. Det går att installera hårddisk upp till 12 TB för långsiktig och tillförlitlig videoinspelning.

Intuitiv användning - lokalt och mobilt

Den analoga HD-inspelaren kan användas flexibelt antingen direkt på monitorn, via webbläsare, med mjukvaran ABUS CMS eller mobilt med ABUS Link Station-appen för Android och iOS. Det ger smidig access till livebilder och inspelningar närsomhelst och varsomhelst.

Smart rörelsedetektering

Den integrerade AI-analysen skiljer tillförlitligt mellan människor och fordon och minimerar störande påverkan som ljusreflektioner och rörelser pga. grenar för optimal rörelsedetektering.

Kompatibel med vanliga videoformat (Pentaplex)

Stöd för TVI (upp till 8 MPx), CVI (upp till 8 MPx), AHD (upp till 5 MPx) och CVBS (NTSC) på alla BNC-ingångar. Dessutom går det att integrera upp till två ABUS IP-kameror (upp till 8 MPx).

Tekniker

- Fläktlös design för tyst drift
- Pentaplex-stöd: Inspelning och livevisning av alla kanaler upp till 8 MPx (utvalda ABUS IP-kameror, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Effektiv H.265-komprimering för minskat lagringsbehov
- Perfekt för eftermontering i befintliga system med högre upplösning
- Stödjer kabellängder upp till 500 m (RG6-kabel, 720p-upplösning)
- Smart objektigenkänning (människa/fordon) för exakt klassificering och realtidsdetektering av människor och

fordon

- Flexibel användning: med monitor, webbläsare, app eller ABUS CMS-mjukvara
- Det går att ansluta upp till 2 ytterligare IP-kameror
- Inspelning på 1x TB HDD med upp till 12 TB lagringskapacitet
- 2-vägs ljud- och larmblxtljusfunktion finns i kombination med HDCC52512 / HDCC32512

Tekniska data - 4043158246209

Antal hårddiskar	1
Artikelvikt	2.43 kg
Bredd	380 mm
Bruttovikt	4.62 kg
DDNS	Ja
Djup	315 mm
Enhetens design	diverse
HDMI-utgång	Ja
Hardware Watchdog	Ja
Höjd	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Larmingångar (NO/NC)	4
Längd	315 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Maxantal videoingångar	4
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	Ja
Produktgrupp	Inspelningslösning
RS-485-gränssnitt	Ja
Strömförbrukning	10 W
Strömförbrukning inkl. hårddisk	20 W
Totalt antal videokanaler	6
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja
Videokanaler AHD	4
Videokanaler HD-CVI	4
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	2

4043158246209



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4043158246209

WEEE-grupp	09
Webbserver	Ja