

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 1 von 3



Tekniska data - ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	5.48 kg
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maxantal videoingångar	8
Produktgrupp	Videosatser
Upplösning	5MPx
WEEE-grupp	09

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) rörelsedetektering. (Person/Fordon) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Fordon), ansiktssökning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.05 kg
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bruttovikt	2.9 kg
Effekt	20 W
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	ABUS IP-kameror upp till 8 Mpx
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 2 von 3

Tekniska data - ABUS analog HD/8-kanalers hybridvideoinspelare

Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS
Min. drifttemperatur	-10 °C
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning exkl. hårddisk	10
Stödda webbläsare	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Totalt antal videokanaler	8
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	8
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09
EAN	4003318612756

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 4 analoga minirörkameror

Art.-Nr. TVVR33843T

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4003318867637

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.29 kg
Bredd	61 mm
Bruttovikt	0.8 kg
Djup	139 mm
Enhetens design	Rör
Färg	diverse
Höjd	58 mm
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
LED, vitt ljus	1 St.
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.01 lx
Min. drifttemperatur	-40 °C
Produktgrupp	Video
Strömförbrukning	3.3 W
WEEE-grupp	09
EAN	4003318867637