

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 1



Tekniska data - 4-Port PoE Gigabit Switch

Anslutningar	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	0.255 kg
Bredd	121 mm
Bruttovikt	0.825 kg
Djup	88 mm
Höjd	27.5 mm
Längd	88 mm
Max. PoE-effekt per port	4 x 15 watt eller 2 x 30 watt eller 1 x 60 watt (for max. power each port)
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Mått	121 x 88 x 27,5 mm
Nätverk standarder	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Nätverksanslutning	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
PoE-effekt totalt	60 W
PoE-standard	IEEE 802.3 af/at/bt
Produktgrupp	Tillbehör
Språk förpackning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning AC	100 - 240 V
Spänningsförsörjning DC	48 V
Stifttilldelning strömförsörjning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Strömförbrukning	65 W
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Fläktlös, port 3 och 4 upp till 300 meter i utökat läge