

8-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 1



Tekniska data - 8-Port PoE Gigabit Switch

Anslutningar	6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	0.576 kg
Bredd	218 mm
Bruttovikt	1.295 kg
Djup	109 mm
Höjd	27.8 mm
Längd	109 mm
Max. PoE-effekt per port	7 x 15 watt eller 3 x 30 watt eller 1 x 90 watt (for max. power each port)
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Mått	218 x 109 x 28 mm
Nätverk standarder	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Nätverksanslutning	Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
PoE-effekt totalt	110 W
PoE-standard	IEEE 802.3 af/at/bt
Produktgrupp	Tillbehör
Språk förpackning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning AC	100 - 240 V
Spänningsförsörjning DC	54 V
Stifttilldelning strömförsörjning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Strömförbrukning	120 W
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Fläktlös, port 7 och 8 upp till 300 meter i utökat läge