

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 1 von 3



Tekniska data - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Analys av videoinnehåll (VCA)	Detektering av objekt, personer och fordon för att lokalisera dolda kablar, upptäcka intrång, kontrollera tillträde och utträde från områden.
Anslutningar	1x RJ45, 1x CC, 1x alarminmatning, 1x larmutgång, 1x ljudingång, 1x ljud
Antal IR-LED	3
Antal användare	32
Antal streams	4
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Professionell
Artikelvikt	0.434 kg
Audio	Ja
Bildelement (effektiva)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Bildhastighet	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps
Bildinspelare	1/3" Progressive Scan CMOS
Bländare med min. belysning (färg)	F1.4
Bredd	74 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.645 kg
Brännvidd	2,8 mm
Diameter	119 mm
Djup	179 mm
Dynamikområde (WDR)	120 dB
Elektronisk avstängning	1/3 - 1/100000 sec.
Enhetens design	Enhet

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 2 von 3

Tekniska data - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	1010 °
Högtalare	Nej
Höjd	75 mm
Höljets material	metall
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kameratyp	Kupol
Kamerautgångar	HDMI typ D 1.4 (hona) (1080p vid 25/30/50/60 bilder per sekund, 720p vid 50/60 bilder per sekund)
Kompatibel med	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS, HDMI Monitor
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfri microSD-kort (max. 512 GB)
Larmgivning	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Larmingång (NO/NC)	1
Larmutgång	1
Längd	119 mm
Max. drifttemperatur	40 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	2688 x 1520 @ 25 fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. belysning (färg)	0.003 lx
Min. drifttemperatur	-10 °C
Motljuskompensation	WDR, BLC, HLC
Mått	119x90 mm
Nätverksanslutning	RJ45 10 M/100 M med automatisk anpassning
Nätverksbandbredd video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Nätverkskamera protokoll	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, SRTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP

IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 3 von 3

Tekniska data - IP Dome 4MPx (2.8mm) with HDMI port

ONVIF	Profiles S, G, T
Objektiv	Fix
Optisk zoom	Nej
PoE-standard	IEEE 802.3 af
Privatzoner	8
Produktgrupp	Kamera
Räckvidd VCA (människa/fordon)	1
Rörelsedetektering	Ja
Sabotageövervakning	10
Skyddsklass IK	10
Språk OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Språk förpackning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25%) V
Strömförbrukning	700 mA
Stödda webbläsare	MS Edge 89+, Google Chrome 80+, Firefox 80+
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	4MPx
Upplösningssätt	Ström 1: 2688 x 1520 vid 25 bilder per sekund, Ström 2: 1280 x 720 vid 25 bilder per sekund, Ström 3: 1920 x 1080 vid 10 bilder per sekund, Ström 4: 1280 x 720 vid 10 bilder per sekund
Videokomprimering	Ström 1: H.264, H.265, dynamisk GOP (+), Ström 2: H.264, H.265, MJPEG, Ström 3: H.264, H.265, Ström 4: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Videoutgång	HMDI typ D 1.4 (anslutning) (1080p vid 25/30/50/60 bilder per sekund, 720p vid 50/60 bilder per sekund)
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Objektdetektering Person/fordon