

4043158249378

Art.-Nr. HDCC32512

Seite 1 von 3



Tekniska data - 4043158249378

Anslutningar	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Professionell
Artikelvikt	0.452 kg
Audio	Integrerad: Mikrofon, Högtalare
Bildelement (effektiva)	1920 x 1080 Pixel
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Bländare med min. belysning (färg)	F1.0
Bredd	69 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.51 kg
Brännvidd	2,8 mm
Djup	172 mm
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Elektronisk avstängning	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Enhetens design	Tube
Funktioner	Rörelsedetektering, snubbeltrådsdetektering och intrångsdetektering via DVR
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	105 °
Höjd	69 mm
Höljets material	metall
IR-LED	Ja

4043158249378

Art.-Nr. HDCC32512

Seite 2 von 3

Tekniska data - 4043158249378

IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kamerautgångar	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Längd	172 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920x1080 @ 25 frames/s
Med video-rörelsedetektor	Nej
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.0005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Motljuskompensation	WDR, HLC, HLS
Mått	172x69x69 mm
Objektiv	Fix
Privatzoner	med hjälp av ABUS DVR
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	UK
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	750 mA
Teknik	Elektronik
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	1920 x 1080
Vertikal synvinkel	56 °
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI

4043158249378



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC32512

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4043158249378

Vitbalans	ATW, manuell
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Vitt ljus upp till 20 meter