



Analog Mini Dome 2 MPx - detaljrik övervakning med befintlig teknik

Analog Mini Dome med 2 Megapixlar är avsedd för in- och utomhusbruk (IP67) och ger tydliga, detaljrika bilder - även vid svåra ljusförhållanden. True WDR-funktionen ger balanserad ljusstyrka mellan för- och bakgrund medan Gecko + IR-teknik möjliggör färgbilder även nattetid. Kameran är perfekt för användare som vill fortsätta använda befintliga koaxialkablar och samtidigt dra fördell av modern bildkvalitet.

Riktad detektering av personer och fordon

Används kameran med ABUS Analogue HDCC900X2-inspelare så möjliggör den AI-stödd analys. Den skiljer på människor och fordon, vilket förbättrar detekteringen av relevanta rörelser och minskar antalet irrelevanta notiser.

Effektiv eftermontering med befintlig infrastruktur

Analog teknik möjliggör modernisering av befintliga övervakningssystem utan att byta befintliga koaxial- eller 2-trådskablage (med konverterare). Kameror och inspelare kan smidigt bytas vilket minskar tidsåtgång och installationsarbete. Tillförlitlig IR-prestanda kräver lämplig map. omgivningsförhållandena.

IR-räckvidden beror på omgivningen

Belysningsprestandan beror till stor del på platsen där den används. Mörka ytor eller avsaknad av reflektioner kan försämra bilden - precis som nära, reflekterande objekt.

Tekniker

- 2 MPx-upplösning: 1920 x 1080 vid 25 bps
- True WDR utjämnar effektivt kontraster mellan ljus/mörker
- Fast objektiv med 2,8 mm brännvidd och 105°-ig horisontell synvinkel
- Väderbeständig (IP67) för utomhusbruk

- Integrerade IR-LED:er och vita LED:er med händelsestyrd omställning (tillval, styrs av DVR HDCC900X3)
- Färre falsklarm med AI-stödd detektering av personer/fordon med inspelare HDCC900X3
- Perfekt för eftermontering: Överföring via vanlig och befintlig CCTV-infrastruktur med koaxialkabel
- Kabellängder upp till 250 m
- Brett utbud av konsoler för okomplicerad och kostnadseffektiv installation

Tekniska data - 4043158249392

Anslutningar	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Professionell
Artikelvikt	0.39 kg
Audio	Integrerad: Mikrofon, Högtalare
Bildelement (effektiva)	1920 x 1080 Pixel
Bildinspelare	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Bländare med min. belysning (färg)	F1.0
Bredd	110 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.495 kg
Brännvidd	2,8 mm
Diameter	110 mm
Dynamikområde (WDR)	130 dB
Elektronisk avstängning	Auto (1/25 - 1/500000 s)
Enhetens design	Dome
Funktioner	Rörelsedetektering, snubbeltråsdetektering och intrångsdetektering via DVR
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	105 °
Höjd	100 mm
Höljets material	plast, metall
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	40 m
Kamerautgångar	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej

4043158249392

Art.-Nr. HDCC52512

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4043158249392

Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Längd	110 mm
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920x1080 @ 25 frames/s
Med video-rörelsedetektor	Nej
Mikrofon	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.0005 lx
Min. drifttemperatur	-30 °C
Motljuskompensation	WDR, HLC, HLS
Mått	110x100 mm
Objektiv	Fix
Privatzoner	med hjälp av ABUS DVR
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	UK
Språk förpackning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	750 mA
Teknik	Elektronik
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	1920 x 1080
Vertikal synvinkel	56 °
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Vitbalans	ATW, manuell
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Vitt ljus upp till 40 meter