

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 4



Allt i ett

Videoövervakning utifrån behov för företag, butiker och hem.

Med detta allt-i-ett-set sparar du tid och pengar. Du behöver inte köpa allting separat, eftersom setet innehåller alla delar för att uppgradera eller installera ett professionellt övervakningssystem med två övervakningskameror, en hybridvideoinspelare och alla tillbehör. Hårddisk, kablar och datormus medföljer som en extra bonus. Och det är ännu kostnadseffektivare eftersom du inte behöver ordna en separat strömförsörjning för de analoga HD-kamerorna, det räcker med en kombinerad kabel till inspelaren för varje kamera för att data och ström ska överföras.

Apparaten kan drivas oberoende av företagets eller hemmets nätverk, vilket ger stor tillförlitlighet. Om du behöver får tillgång när du är på språng: Det krävs bara några få steg för att integrera systemet i ditt nätverk. Sedan går det även att göra individuella inställningar på distans. Smarta lägen hjälper dig att söka efter inspelningar och scener snabbt och effektivt. Den starka datakomprimeringen säkerställer att minnet utnyttjas effektivt. På detta sätt går det att spela in i veckor eller månader, beroende på konfigurationen, t.ex. genom manuell utlösning eller rörelsedetektering. Minidomekamerorna är idealiska för diskret övervakning från taket tack vare sin utformning. Kamerorna klarar situationer med motljus (utomhus i solsken, vanligt i entréer) extra bra och även i extremt svagt ljus får du fortfarande en skarp färgbild. Nattseende på upp till 30 meter.

Via appen ABUS Link Station får användarna en push-notis om de till exempel får ett rörelselarm. Pro-versionen av appen ger obegränsad mobil åtkomst. Gratis med Lite-versionen: upp till 60 minuter dataström/månad (livevisning/uppspelning).

Tekniker

- Allt-i-ett-set bestående av två analoga HD-övervakningskameror för användning inomhus/utomhus, hybridvideoinspelare inkl. 1 TB hårddisk/HDD (upp till 10 TB möjligt), trådlös USB-mus inkl. batterier, två 30 m långa kombinationskablar m.m.
- Installation i bara några få steg, idrifttagning direkt via skärmen eller dator/webbläsare och den kostnadsfria programvaran ABUS IP Installer, konfiguration med ett etablerat användargränssnitt (rörelsedetektering, scheman etc.)
- Minidomekameror med True WDR-funktion (120 dB), Ultra Low Light-funktion, IR-lysdioder för mörkerseende upp till 30 meter, vind- och vädertåligen (IP67), full HD-upplösning (2 megapixel, 1080p) och 106 graders

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 4

betraktningssvinkel

- Inspelare med tyst drift (utan fläkt); stöd för samtidig visning av flera liveströmmar på en bildskärm (multi-view); hitta snabbt sökta scener tack vare den överskådliga uppspelningsvyn
- Larm vid behov med varningssignal på inspelaren, skärmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-post och/eller push-meddelande till appen
- Enkel mobil åtkomst till livesändning och inspelningar med smartphone/läsplatta via appen ABUS Link Station
- Praktisk hantering av flera inspelare på en central dator via den kostnadsfria programvaran Central Monitoring Station (ABUS CMS); upp till 256 inspelare och 1024 kameror, vid behov i en teknikmix (IP, analog HD)
- Kan när som helst utökas till totalt 4 analoga HD-kameror och 2 IP-kameror (upp till 2 eller 6 MP); vid behov kan alla 6 kanaler användas med IP-kameror; även idealisk för uppgradering/komplettering i äldre system (stöder TVI, AHD, CVI och CVBS)

Tekniska data - ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	3.81 kg
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Produktgrupp	Videosatser
Upplösning	5MPx
WEEE-grupp	09

Tekniska data - 4003318867125

Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.31 kg
Bruttovikt	0.82 kg
Diameter	80 mm
Enhetens design	Enhet
Färg	diverse
Höjd	85 mm
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
LED, vitt ljus	1 St.
Max. drifttemperatur	60 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Mikrofon	Ja

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 4

Tekniska data - 4003318867125

Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.01 lx
Min. drifttemperatur	-40 °C
Produktgrupp	Video
Strömförbrukning	3.3 W
WEEE-grupp	09
EAN	4003318867125

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) rörelsedetektering. (Person/Fordon) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Fordon), ansiktssökning
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.06 kg
Batteri - GRS-typ	CR1220
Batteri - antal	1
Bruttovikt	2.9 kg
Effekt	18 W
Hus	1U Chassis
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	ABUS IP-kameror upp till 8 Mpx
Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 10 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Min. drifttemperatur	-10 °C
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer

ABUS komplett set med hybridvideoinspelare och 2 analoga minidomekameror

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 4

Tekniska data - ABUS analog HD/6-kanalers hybridvideoinspelare

Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	12 V
Strömförbrukning exkl. hårddisk	8
Stödda webbläsare	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Totalt antal videokanaler	6
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Videoingång	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-grupp	09
EAN	4003318612718