

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 4



Tekniska data - ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	3.33 kg
Batteri - antal	1
Enhetens design	Dome
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maxantal videoingångar	4
Produktgrupp	Videosatser
WEEE-grupp	09

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Analys av videoinnehåll (VCA)	Via NVR: 4-kanals rörelsedetektering (ABUS IP-kamera från 2022, 4 MPx, person/fordon) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, gå in i region, lämna region med person/fordon) eller 1 kanals ansiktsdetektion, 1 kanals ansiktsjämförelse
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	2.15 kg
Avkodning av prestanda (lokal livevisning och uppspelning)	VCA/AI i NVR av: max 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Batteri - antal	1
Batterityp	CR1220
Bredd	315 mm
Bruttovikt	2.8 kg
Djup	240 mm
Effekt	68 W
Hus	1U Chassis
Höjd	48 mm
Höljets material	Metall, Plast
IP-kameror som stöds	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 4

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Inspelningslägen	Manuell, tidsschema, rörelsedetektering, larm, VCA
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagringsmedium	1x SATA-anslutning (3,5" hårddisk, max. 16 TB) / NAS
Larmgivning	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Ljudingång	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Ljudutgång	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Längd	240 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Max. upplösning vid bildhastighet	8MPx @ 25/30fps
Maxantal videoingångar	4
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mått	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Nätverks-protokoll	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Nätverksanslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
PoE-anslutningar	4
PoE-effekt	50 W
PoE-standard	802.3 at (PoE+)
Produktgrupp	Video
Programvara	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Spänningsförsörjning DC	48 V
Strömförbrukning	68 W
Strömförbrukning exkl. hårddisk	58
Synkron uppspelning	4
Total genomströmning, nätverk (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
USB-anslutning	2x USB 2.0
Upplösning HDMI-utgång	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning
Upplösning VGA-utgång	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig utmatning

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 4

Tekniska data - ABUS 4-kanalers PoE-nätverksvideoinspelare

Upplösning inspelning vid bildfrekvens per kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Videokanaler IP	4
Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-grupp	09
EAN	4003318867095

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Antal IR-LED	3
Antal användare	32
Antal streams	2
Artikelprogram	Verkningsgrad
Artikelvikt	0.5 kg
Bildinspelare	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildoptimering	3D DNR
Bredd	111 mm
Brusreducering	3D DNR
Bruttovikt	0.65 kg
Brännvidd	2,8 mm
Dag-/nattomställning	ICR/Color/B/W
Diameter	111 mm
Enhetens design	Dome
Färg	vit
Horisontell betraktelsevinkel	111 °
Höjd	85 mm
Höljets material	plast/metall
ICR dag-/nattfunktion	Ja
IR-LED	Ja
IR-räckvidd (upp till)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagringsmedium	Valfritt microSD-kort (max. 256 GB)
Larmgivning	e-post, NAS, FTP
Längd	111 mm
Max. drifttemperatur	60 °C

ABUS komplett set med NVR och 2 PoE-minidomekameror

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 4

Tekniska data - 2MPx IP PoE Mini Dome-kamera

Max. luftfuktighet	95 %
Max. upplösning vid bildhastighet	1920 x 1080 @ 25 fps
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. belysning (IR)	0 lx
Min. belysning (färg)	0.005 lx
Min. drifttemperatur	-25 °C
Mått	111x111x85 mm
PoE-standard	802.3af
Privatzoner	4
Produktgrupp	Kamera
Skyddsklass IK	10
Skyddsklass IP	67
Språk OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning DC	12 (+/-25 %) V
Strömförbrukning	420 mA
Stödda webbläsare	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Trådlöst ansluten	Nej
Upplösning	2MPx
Upplösningssätt	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Vertikal synvinkel	59 °
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Vitbalans	AWB, manuell
WEEE-grupp	09
EAN	4043158200423