



Smidig installation och direkt driftsättning

ABUS 16-kanals analog HD videoinspelare med okomplicerad installation enligt plug & play-principen. Perfekt för eftermontering eller för nya säkerhetsprojekt med analog HD-teknik. Anslutningen sker med koaxialkabel eller 2-tråds analog HD-överföringssats (tillval) - livebild och inspelning är tillgängliga i realtid.

Effektiv lagringslösning med H.265-komprimering

Med modern H.265-videokomprimering används lagringsutrymmet effektivt - dubbelt så lång inspelningstid med samma kvalitet. Inspelaren stöder upp till två hårddiskar med upp till 12 TB vardera, dvs. totalt upp till 24 TB lagringskapacitet för sömlös videoövervakning

Suverän bildkvalitet med Ultra HD HDMI

Den integrerade Ultra HD HDMI-anslutningen ger förlustfri bildöverföring med full upplösning. Spelar upp till 16 kanaler synkront. USB 3.0-anslutningen kan exportera data snabbt - perfekt för bevisföring.

Intuitiv användning - lokalt och mobilt

Videodatan analyseras direkt på monitorn med webbläsare, användarvänliga ABUS CMS Software eller mobilappen ABUS Link Station för Android och iOS. alltid allt i översikt - även när du är på språng.

Smart rörelsedetektering med objektigenkänning

Genom att automatiskt skilja på människor, fordon och störande påverkan som ljusreflektioner och rörelser pga. grenar så minskar spelaren onödiga falsklarm avsevärt.

Maximal kompatibilitet med Pentaplex-stöd

Stöd för TVI (upp till 8 MPx), CVI (upp till 8 MPx), AHD (upp till 5 MPx) och CVBS (NTSC) på alla BNC-ingångar. Dessutom går det att integrera två IP-kanaler upp till 8 MPx - perfekt för hybrida eller moderniserade övervakningslösningar.

Tekniker

- Pentaplex-stöd: Inspelning och livevisning av alla kanaler upp till 8 MPx (utvalda ABUS IP-kameror, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Använd lagringsutrymmet dubbelt så effektivt: Datakomprimering med H.265
- 4K Ultra HD HDMI-anslutning för förlustfri visning av anslutna kameror på 4K-monitor

- Perfekt för eftermontering i befintliga system till högre upplösning
- Stödjer kabellängder upp till 500 m (RG6-kabel, 720p-upplösning)
- USB 3.0-gränssnitt för snabb dataexport
- Ständigt inspelande: 2x HDD upp till 12 TB
- Lättanvänd: styrning via lokal monitor, webbläsare, app eller mjukvaran ABUS CMS Software
- 2-vägs ljud- och larmblxtljusfunktion finns i kombination med HDCC52512 / HDCC32512
- Stöd för max. 2 IP-kameror

Tekniska data - 4043158246223

Antal hårddiskar	2
Artikelvikt	2.43 kg
Bredd	380 mm
Bruttovikt	4.74 kg
DDNS	Ja
Djup	315 mm
Enhetens design	diverse
HDMI-utgång	Ja
Hardware Watchdog	Ja
Höjd	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Larmingångar (NO/NC)	16
Längd	315 mm
Max. drifttemperatur	55 °C
Max. luftfuktighet	90 %
Maxantal videoingångar	16
Med video-rörelsedetektor	Ja
Min. drifttemperatur	-10 °C
Mobil åtkomst	Ja
Produktgrupp	Inspelningslösning
RS-485-gränssnitt	Ja
Strömförbrukning	15 W
Strömförbrukning inkl. hårddisk	35 W
Totalt antal videokanaler	18
Uppfyller kraven i loi Sarkozy (gäller endast för FR)	Ja
Videokanaler AHD	16
Videokanaler HD-CVI	16

4043158246223



Security Tech Germany

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 3 von 3

Tekniska data - 4043158246223

Videokanaler HD-TVI	16
Videokanaler IP	2
WEEE-grupp	09
Webbserver	Ja