

Tekniska data - 4043158265514

Anslutningar	24 x Gigabit PoE-port, 1 x Gigabit RJ45-port, 1 x Gigabit SFP-port
Användningsändamål	Allmän övervakning
Artikelvikt	2.82 kg
Bredd	440 mm
Bruttovikt	3.5 kg
Djup	221 mm
Höjd	44 mm
Höljets material	Metall
Längd	221 mm
Max. PoE-effekt per port	30 vatios (tenga en cuenta la potencia PoE total)
Max. drifttemperatur	45 °C
Max. luftfuktighet	95 %
Min. drifttemperatur	0 °C
Mått	221 x 440 x 44 mm
Nätverk standarder	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Nätverksanslutning	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
PoE-effekt totalt	370 W
PoE-standard	IEEE 802.3 af/at
Produktgrupp	Tillbehör
Språk förpackning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Språk, vägledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spänningsförsörjning AC	100 - 240 V
Stifttilldelning strömförsörjning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Strömförbrukning	400 W
WEEE-grupp	09
Övriga funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror